



公称型号 (LMK-R系列)

| | |
|-----|---------|
| 开式 | LMK6R |
| 密封型 | LMK6UUR |

主要尺寸 (mm)

| | | |
|----|----|----|
| 内径 | dr | 6 |
| 外径 | D | 12 |
| | L | 19 |

公差 (μm)

| | |
|-------------|-------|
| Δdr | 0/-9 |
| ΔD | 0/-18 |

公差 (mm)

| | |
|------------|-----------|
| ΔL | ± 0.3 |
|------------|-----------|

法兰部 (mm)

| | |
|---------|-----------|
| Df | 28 |
| K | 22 |
| t | 5 |
| P. C. D | 20 |
| X×Y×Z | 3.5×6×3.1 |

轴径

| | |
|--------|---|
| d (mm) | 6 |
|--------|---|

钢球

| | |
|--------|---|
| 线路 (n) | 4 |
|--------|---|

偏心

| | |
|---------------------|----|
| e (μm) | 12 |
|---------------------|----|

直角度

| | |
|---------------------------|----|
| \perp (μm) | 12 |
|---------------------------|----|

额定载荷 (KN)

| | | |
|---------|-----|-------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 0.206 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 0.265 |

材质

| | |
|------------|------|
| 外壳 (Ring) | 轴承钢 |
| 保持架 (Cage) | 树脂 |
| 滚动体 (Ball) | 440C |

表面处理

| | |
|---------|------|
| Surface | 低温黑铬 |
|---------|------|

精度

等级 (P)

普通级

质量

m (kg)

0.018

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序