



参数图

## 公称型号 (LMKP-B系列)

开式	LMKP25AB
密封型	LMKP25AUUB

## 主要尺寸 (mm)

内径	$d_r$	25
外径	$D$	40
	$L$	59

公差 ( $\mu\text{m}$ )

$\Delta d_r$	0/-10
$\Delta D$	0/-19

## 公差 (mm)

$\Delta L$	$\pm 0.3$
------------	-----------

## 法兰部 (mm)

$f$	8
$D_f$	62
$K$	50
$t$	8
P. C. D	51
$X \times Y \times Z$	5.5 $\times$ 9 $\times$ 5.1

## 轴径

$d$ (mm)	25
----------	----

## 钢球

线路 (n)	6
--------	---

## 偏心

$e$ ( $\mu\text{m}$ )	15
-----------------------	----

## 直角度

$\perp$ ( $\mu\text{m}$ )	15
---------------------------	----

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	$C_r$	0.98
基本额定静载荷	$C_{or}$	1.57

## 材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	钢
滚动体 (Ball)	轴承钢

## 表面处理

Surface	氧化发黑
---------	------

精度

质量

等级 (P)

普通级

m (kg)

0.3

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序