



参数图

## 公称型号 (LMNF-L系列)

密封型 LMNF12LUUN

## 主要尺寸 (mm)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 内径 | dr | 12 |
| 外径 | D  | 19 |
|    | L  | 57 |

公差 ( $\mu\text{m}$ )

|             |       |
|-------------|-------|
| $\Delta dr$ | 0/-9  |
| $\Delta D$  | 0/-21 |

## 公差 (mm)

|            |           |
|------------|-----------|
| $\Delta L$ | $\pm 0.3$ |
|------------|-----------|

## 法兰部 (mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| Df      | 38          |
| t       | 6           |
| P. C. D | 30          |
| X×Y×Z   | 4.5×7.5×4.1 |

## 轴径

|        |    |
|--------|----|
| d (mm) | 12 |
|--------|----|

## 钢球

|        |   |
|--------|---|
| 线路 (n) | 4 |
|--------|---|

## 偏心

|                     |    |
|---------------------|----|
| e ( $\mu\text{m}$ ) | 15 |
|---------------------|----|

## 直角度

|                           |    |
|---------------------------|----|
| $\perp$ ( $\mu\text{m}$ ) | 15 |
|---------------------------|----|

## 额定载荷 (KN)

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| 基本额定动载荷 | Cr  | 0.608 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 0.899 |

## 容许静力矩

|          |       |
|----------|-------|
| Mo (N·m) | 11.85 |
|----------|-------|

## 材质

|            |      |
|------------|------|
| 外壳 (Ring)  | 轴承钢  |
| 保持架 (Cage) | 树脂   |
| 滚动体 (Ball) | 440C |

## 表面处理

Surface

无电解镀镍

精度

等级 (P)

普通级

质量

m(kg)

0.095

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序