



参数图

轴承型号

NART非分离型

NART17R

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|---------|------|
| 内径 | d | 17 |
| 外径 | D | 40 |
| 厚度 | B | 21 |
| | C | 20 |
| | a | 32.5 |
| | rs(min) | 1 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 18.6 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 22.5 |

轨道载荷能力

| | |
|-----|------|
| (N) | 3720 |
|-----|------|

限速

| | |
|-------|------|
| (rpm) | 9500 |
|-------|------|

外圈形状

| | |
|-------|----|
| (X/R) | 球面 |
|-------|----|

保持器

| | |
|-----|------|
| (V) | 带保持器 |
|-----|------|

密封

| | |
|------|----|
| (UU) | 开式 |
|------|----|

材质

| | |
|----|-----|
| 主体 | 碳素钢 |
|----|-----|

| | |
|--------|-------|
| 重量(kg) | 0.149 |
|--------|-------|

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序