



参数图

轴承型号

NART非分离型 NART6R

主要尺寸(mm)

|    |         |     |
|----|---------|-----|
| 内径 | d       | 6   |
| 外径 | D       | 19  |
| 厚度 | B       | 12  |
|    | C       | 11  |
|    | a       | 14  |
|    | rs(min) | 0.3 |

额定载荷(KN)

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 基本额定动载荷 | Cr  | 4.2 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 4.7 |

轨道载荷能力

|     |      |
|-----|------|
| (N) | 1370 |
|-----|------|

限速

|       |       |
|-------|-------|
| (rpm) | 20000 |
|-------|-------|

外圈形状

|       |    |
|-------|----|
| (X/R) | 球面 |
|-------|----|

保持器

|     |      |
|-----|------|
| (V) | 带保持器 |
|-----|------|

密封

|      |    |
|------|----|
| (UU) | 开式 |
|------|----|

材质

|    |     |
|----|-----|
| 主体 | 碳素钢 |
|----|-----|

|        |        |
|--------|--------|
| 重量(kg) | 0.0205 |
|--------|--------|

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序