



参数图

公称型号(按保持器区分)

| | |
|--------|--------|
| 车削铜铆接式 | NF340M |
| 冲压钢 | — |
| 尼龙 | — |

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|---------|-----|
| 内径 | d | 200 |
| 外径 | D | 420 |
| 厚度 | B | 80 |
| | r(min) | 5 |
| | r1(min) | 5 |
| | Ew | 360 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 975 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 1270 |

极限速度(rpm)

| | |
|-------|------|
| 热参考速度 | 1600 |
| 机械转速 | — |
| 脂润滑 | 1300 |

安装尺寸(mm)

| | |
|---------|-----|
| da(min) | 220 |
| Db(max) | 400 |
| Db(min) | 367 |
| ra(max) | 4 |
| rb(max) | 4 |

| | |
|--------|------|
| 重量(kg) | 55.3 |
|--------|------|

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序