



参数图

公称型号

双列NN型	直孔型	NN3018-S-M-SP
	锥孔型	NN3018-S-K-M-SP

主要尺寸(mm)

内径	d	90
外径	D	140
宽度	B	37
	r(min)	1.5
	Fw(Ref.)	—
	Ew(Ref.)	127

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	164
基本额定静载荷	Cor	228

限制速度(rpm)

脂润滑	6600
油润滑	7900

允许位移

轴向	s(mm)	1.4
----	-------	-----

安装尺寸(mm)

da(min)	98
d1a(min)	99
Da(max)	132
Da(min)	129
ra(max)	1.5

内部游隙(μm)

锥孔型	CC9(min)	10
	CC9(max)	25
	CC0(min)	20
	CC0(max)	35
	CC1(min)	25
直孔型	CC1(max)	45
	CC1(min)	10
	CC1(max)	30

润滑孔尺寸(mm)

	dh	2.5
	w	5
No. of	Holes	4

重量(kg)

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序