



参数图

公称型号

双列NN型	直孔型	NN49/500-S-M-SP
	锥孔型	NN49/500-S-K-M-SP

主要尺寸 (mm)

内径	d	500
外径	D	670
宽度	B	170
	r (min)	5
	Fw (Ref.)	—
	Ew (Ref.)	627

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	2720
基本额定静载荷	Cor	7200

限制速度 (rpm)

脂润滑	1000
油润滑	1200

允许位移

轴向	s (mm)	3.8
----	--------	-----

安装尺寸 (mm)

da (min)	520
d1a (min)	534
Da (max)	650
Da (min)	630
ra (max)	4

内部游隙 (μ m)

锥孔型	CC9 (min)	45
	CC9 (max)	95
	CC0 (min)	70
	CC0 (max)	120
	CC1 (min)	95
直孔型	CC1 (max)	190
	CC1 (min)	25
	CC1 (max)	95

润滑孔尺寸 (mm)

	dh	10
	w	18
No. of	Holes	4

重量 (kg)

--	--	--

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序