



参数图

公称型号

双列NNU型	直孔型	NNU4920-S-M-SP
	锥孔型	NNU4920-S-K-M-SP

主要尺寸 (mm)

内径	d	100
外径	D	140
宽度	B	40
	r (min)	1.1
	Fw (Ref.)	112
	Ew (Ref.)	—

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	178
基本额定静载荷	Cor	295

限制速度 (rpm)

脂润滑	6300
油润滑	7500

允许位移

轴向	s (mm)	1.2
----	--------	-----

安装尺寸 (mm)

da (min)	106.5
d1a (min)	108
Da (max)	133.5
Da (min)	—
ra (max)	1

内部游隙 (μ m)

锥孔型	CC9 (min)	10
	CC9 (max)	25
	CC0 (min)	20
	CC0 (max)	35
	CC1 (min)	25
直孔型	CC1 (max)	45
	CC1 (min)	10
	CC1 (max)	30

润滑孔尺寸 (mm)

	dh	2.5
	w	5
No. of	Holes	4

重量 (kg)

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序