



参数图

公称型号

双列NNU型	直孔型	NNU4972-S-M-SP
	锥孔型	NNU4972-S-K-M-SP

主要尺寸 (mm)

内径	d	360
外径	D	480
宽度	B	118
	r (min)	3
	Fw (Ref.)	396
	Ew (Ref.)	—

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	1390
基本额定静载荷	Cor	3550

限制速度 (rpm)

脂润滑	1600
油润滑	1900

允许位移

轴向	s (mm)	3
----	--------	---

安装尺寸 (mm)

da (min)	373
dla (min)	383
Da (max)	467
Da (min)	—
ra (max)	2.5

内部游隙 (μ m)

锥孔型	CC9 (min)	35
	CC9 (max)	75
	CC0 (min)	50
	CC0 (max)	90
	CC1 (min)	75
直孔型	CC1 (max)	150
	CC1 (min)	25
	CC1 (max)	75

润滑孔尺寸 (mm)

	dh	6
	w	12
No. of	Holes	4

重量 (kg)

--	--	--

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序