



参数图

轴承型号

主要尺寸(mm)

NUKRE偏心套型

NUKRE40X

内径	d	18
外径	D	40
厚度	B	24.6
	C	20
	G	M18X1.5
总长度	B1	58
	B2	33.5
	B3	-
滚轮厚度	C1	3.8
	r (min)	1
	d2	30
	d3	-
	IG	19
	W	8

偏心套

拧紧力矩

de	22
Be	14
e	1

MA (Nm)	87
---------	----

额定载荷 (KN)

容许径向载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	18.7
基本额定静载荷	Cor	24.9

Fr	13
For	24.9

疲劳极限

限速

径向	Cur (KN)	3.15
----	----------	------

Ng (rpm)	5500
----------	------

外圈形状

X/R	直筒	滚子引导	
		V	双列满装
密封		扳手位	
PP	迷宫密封	安装孔	六角孔
轴向力			
挡边	侧挡边	材质	碳素钢
		重量 (Kg)	0.258

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序