



参数图

轴承型号

主要尺寸(mm)

NUKRE偏心套型

NUKRE47

内径	d	20
外径	D	47
厚度	B	25.6
	C	24
	G	M20X1.5
总长度	B1	66
	B2	40.5
	B3	9
滚轮厚度	C1	0.8
	r (min)	1
	d2	27
	d3	4
	IG	21
	W	10

偏心套

拧紧力矩

de	24
Be	18
e	1

MA (Nm)	120
---------	-----

额定载荷 (KN)

容许径向载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	28.5
基本额定静载荷	Cor	37.5

Fr	16.2
For	32.5

疲劳极限

限速

径向	Cur (KN)	4.85
----	----------	------

Ng (rpm)	4200
----------	------

外圈形状

X/R	修形弧面	滚子引导	
密封		V	双列满装
PP	迷宫密封	扳手位	
轴向力		安装孔	六角孔
挡边	侧挡边	材质	碳素钢
		重量 (Kg)	0.4

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序