



参数图

轴承型号

主要尺寸(mm)

NUKRE偏心套型

NUKRE80

内径	d	30
外径	D	80
厚度	B	37
	C	35
	G	M30X1.5
总长度	B1	100
	B2	63
	B3	15
滚轮厚度	C1	1
	r (min)	1.1
	d2	47
	d3	4
	IG	32
	W	14

偏心套

拧紧力矩

de	35
Be	29
e	1.5

MA (Nm)	450
---------	-----

额定载荷 (KN)

容许径向载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	69
基本额定静载荷	Cor	104

Fr	47.5
For	95

疲劳极限

限速

径向	Cur (KN)	14.1
----	----------	------

Ng (rpm)	1800
----------	------

外圈形状

X/R	修形弧面	滚子引导	
密封		V	双列满装
PP	迷宫密封	扳手位	
轴向力		安装孔	六角孔
挡边	侧挡边	材质	碳素钢
		重量(Kg)	1.67

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序