



参数图

公称型号

标准钢球密封型

S7004CTP4QBC

主要尺寸(mm)

内径	d	20
外径	D	42
厚度(单列)	B	12
厚度(多列)	T	48
倒角尺寸	r(min)	0.6
	r1(min)	0.3

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	46.8
基本额定静载荷	C0r	26.2

极限载荷(KN)

轴向-单个	4.8
-------	-----

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

fo	14
----	----

作用点(mm)

a	10.1
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	37100
油润滑	Oil	-

安装尺寸(mm)

da(min)	25
Da(max)	37
Db(max)	39.5
ra(max)	0.6
rb(max)	0.3

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	25
轻预紧	L	49
中预紧	M	119
重预紧	H	244

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	21
轻预紧	L	28

中预紧	M	42
重预紧	H	59

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-4
中预紧	M	-12
重预紧	H	-22

轴承组合

方式	<<>>
列数	4

重量 (Kg)

0.268

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序