



参数图

公称型号

标准钢球密封型 S7006CTP4DB

主要尺寸(mm)

内径	d	30
外径	D	55
厚度(单列)	B	13
厚度(多列)	T	26
倒角尺寸	r(min)	1
	r1(min)	0.6

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	31.8
基本额定静载荷	C0r	20.6

极限载荷(KN)

轴向-单个	6.85
-------	------

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

f0	14.9
----	------

作用点(mm)

a	12.2
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	27100
油润滑	Oil	-

安装尺寸(mm)

da(min)	36
Da(max)	49
Db(max)	50
ra(max)	1
rb(max)	0.5

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	41
轻预紧	L	75
中预紧	M	195
重预紧	H	386

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	30
轻预紧	L	38

中预紧	M	58
重预紧	H	81

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	1
轻预紧	L	-3
中预紧	M	-13
重预紧	H	-24

轴承组合

方式	<>
列数	2

重量 (Kg)

0.228

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序