



参数图

## 公称型号

标准钢球密封型 S7012ETP4DT

## 主要尺寸(mm)

内径	d	60
外径	D	95
厚度(单列)	B	18
厚度(多列)	T	36
倒角尺寸	r(min)	1.1
	r1(min)	0.6

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	70
基本额定静载荷	C0r	58.2

## 极限载荷(KN)

轴向-单个	23
-------	----

## 接触角

度	°	25
---	---	----

## 系数

fo	-
----	---

## 作用点(mm)

a	27.1
---	------

## 限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	13000
油润滑	Oil	-

## 安装尺寸(mm)

da(min)	67
Da(max)	88
Db(max)	90
ra(max)	1
rb(max)	0.6

## 预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	162
轻预紧	L	359
中预紧	M	780
重预紧	H	1549

## 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	134
轻预紧	L	179

中预紧	M	241
重预紧	H	317

### 测量轴向游隙 ( $\mu\text{m}$ )

微预紧	EL	-4
轻预紧	L	-9
中预紧	M	-17
重预紧	H	-28

### 轴承组合

方式	<<
列数	2

### 重量 (Kg)

0.816

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序