



参数图

## 公称型号

标准钢球密封型 S7013CTP4DT

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	65
外径	D	100
厚度 (单列)	B	18
厚度 (多列)	T	36
倒角尺寸	r (min)	1.1
	r1 (min)	0.6

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	78
基本额定静载荷	C0r	69

## 极限载荷 (KN)

轴向-单个	22
-------	----

## 接触角

度	°	15
---	---	----

## 系数

fo	15.9
----	------

## 作用点 (mm)

a	20
---	----

## 限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	14000
油润滑	Oil	-

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	72
Da (max)	93
Db (max)	95
ra (max)	1
rb (max)	0.6

## 预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	130
轻预紧	L	260
中预紧	M	537
重预紧	H	1062

## 轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	64
轻预紧	L	85

中预紧	M	117
重预紧	H	163

### 测量轴向游隙 ( $\mu\text{m}$ )

微预紧	EL	-6
轻预紧	L	-13
中预紧	M	-24
重预紧	H	-39

### 轴承组合

方式	<<
列数	2

### 重量 (Kg)

0.87

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序