



参数图

公称型号

标准钢球密封型 S7202CTP4DF

主要尺寸(mm)

内径	d	15
外径	D	35
厚度(单列)	B	11
厚度(多列)	T	22
倒角尺寸	r(min)	0.6
	r1(min)	0.3

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	18.2
基本额定静载荷	C0r	9.1

极限载荷(KN)

轴向-单个	3.85
-------	------

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

fo	13.2
----	------

作用点(mm)

a	8.8
---	-----

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	46000
油润滑	Oil	-

安装尺寸(mm)

da(min)	20
Da(max)	30
Db(max)	32.5
ra(max)	0.6
rb(max)	0.3

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	20
轻预紧	L	40
中预紧	M	97
重预紧	H	199

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	17
轻预紧	L	23

中预紧	M	34
重预紧	H	48

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	1
轻预紧	L	-3
中预紧	M	-11
重预紧	H	-21

轴承组合

方式	><
列数	2

重量 (Kg)

0.09

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序