



参数图

## 公称型号

标准钢球密封型

S7216CTP4DT

## 主要尺寸(mm)

内径	d	80
外径	D	140
厚度(单列)	B	26
厚度(多列)	T	52
倒角尺寸	r(min)	2
	r1(min)	1

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	195
基本额定静载荷	C0r	155

## 极限载荷(KN)

轴向-单个	54.5
-------	------

## 接触角

度	°	15
---	---	----

## 系数

fo	14.7
----	------

## 作用点(mm)

a	27.7
---	------

## 限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	10500
油润滑	Oil	-

## 安装尺寸(mm)

da(min)	90
Da(max)	130
Db(max)	134
ra(max)	2
rb(max)	1

## 预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	305
轻预紧	L	595
中预紧	M	1367
重预紧	H	2752

## 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	83
轻预紧	L	110

中预紧	M	159
重预紧	H	224

### 测量轴向游隙 ( $\mu\text{m}$ )

微预紧	EL	-12
轻预紧	L	-24
中预紧	M	-47
重预紧	H	-76

### 轴承组合

方式	<<
列数	2

### 重量 (Kg)

2.86

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序